

CTAMOTO

Supermot

YAMAHA
DT 50 SM

Année(s) de production
2007 à 2011



04-2018 - 7^{ème} Bourse Expo - Saint-Germain-Laprade (43)



YAMAHA

Modèle de 2007



DT 50 SM



YAMAHA
DT 50 SM

...

...

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre vertical MINARELLI / 2 temps / démarrage par kick starter
refroidissement	Liquide
carburateurs	Dell' Ortho PHBN Ø 16 mm
cylindrée / puissance	49.75 cc / 2.8 CV à 8 500 tr/mn
alésage/course	40.3 x 39 mm / Taux de compression 12 à 1
échappement	..

transmission

type	Primaire par engrenages hélicoïdaux / Secondaire par chaîne à joints toriques
boîte de vitesse	6 rapports
embrayage	Multi-disques à bain d'huile

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche hydraulique inversée Ø 36 mm débattement 190 mm	Bras oscillant avec mono-amortisseur hydraulique réglable en précontrainte débattement 220 mm
freins	1 disque Ø 260 mm avec transmission hydraulique étrier à 2 pistons	1 disque Ø 220 mm avec transmission hydraulique étrier à 2 pistons
roues	Jante acier à rayons 17"	
pneumatiques	100 / 80 x 17"	130 / 70 x 17"
cadre	Simple berceau en tube d'acier soudé	L / I / H / / mm
hauteur de selle	880 mm	empattement mm

performances

vitesse maxi	km/h
accélération	secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	.. litres/.. Km

capacité / poids

réservoir	Essence 6.5 litres dont 1.8 litres de réserve / Huile 1.1 litres
poids à sec	98 Kg

